

2626 : Filetfix® III



Les + produit :

Polymérisation rapide.

Repositionnable avant séchage.

Haute tenue en température et en pression.

Conforme aux principales **normes** européennes pour le gaz, l'eau chaude et l'eau potable.

Description

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz combustibles (gaz naturel, butane, propane), de l'eau chaude, de l'eau potable, de l'air et des produits pétroliers, selon les normes suivantes :

- Certifié par **CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)** matériaux d'étanchéité pour raccords filetés des installations gaz.
- Conforme aux Listes Positives (**CLP**) pour la mise en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- Conforme à la norme européenne **EN 751-1 Classe H** / Agrément DVGW* (matériaux d'étanchéité pour raccords filetés au contact des gaz et de l'eau chaude).
- Agrément eau potable **WRAS**.

Application aisée grâce à son bec verseur précis et transparent.

Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants.

Ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques.

Pour plus d'informations, consultez notre fiche technique disponible sur www.virax.com, téléchargements, Fiche technique.

* hors installation répondant à la norme TRGI 2018

Références

Ref	Conditionnement	kg
262600	1 flacon de Filetfix® III - 60 ml	0,100

