

# 2940 : Caméra numérique Couleur et localisateur Visioval® VX



## Les + produit :

Têtes de caméra avec émetteur pour localisation.

Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran.

Têtes de caméra détachables et interchangeables (version Switch).

## Description

Système portable d'inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables dans une valise plastique à double parois renforcées. Pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d'un diamètre intérieur de 40 mm, conduits d'échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses...

**Visioval® VX-26 et VX-40 avec têtes de caméra non-interchangeables.**  
**Visioval® VX-SWITCH avec têtes de caméra interchangeables pour une amplitude complète d'inspection.**

### Tête de caméra CCD couleur.

Avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation (nécessite le localisateur Réf. 294054).

Tête Ø 26 mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125 mm.

Tête Ø 40 mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm.

Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l'inclinaison de la tête sur l'écran.

Fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement).

Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres.

12 LEDs d'éclairage protégées contre les chocs et l'encrassement, avec niveau d'éclairage réglable.

### Ecran couleur TFT 7" (18 cm):

Images lumineuses et d'excellente qualité grâce à sa résolution de 800 x 480 pixels.

Ecran orientable fixé dans la valise, et détachable pour être tenu en main (câble de 2 m).

Luminosité et contraste réglables.

Option protection solaire (Réf. 294034) pour réduire l'éblouissement lumineux lors d'un travail en extérieur.

### Alimentation / Autonomie:

Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies).



Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu'à 2 heures par batterie.  
Indication du niveau de rechargement de la batterie.

**Enregistrement photo / vidéo:**

Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 heures de vidéo.

Fonctions Lecture / Avance et Retour rapide / Pause / Suppression de photo ou vidéo à partir du Visioval®.

Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC.

**Localisateur Visioval® VX:**

Localisation rapide et précise de la tête de caméra Visioval® VX Ø 26 mm et Ø 40 mm par radiofréquence (8,9 kHz) dans la zone endommagée ou bouchée jusqu'à une profondeur de 3 mètres sous la terre.

Affichage intuitif de la position de la tête sur écran couleur et par signal acoustique.

Tige de support télescopique pour faciliter le travail.

Batterie Li-Ion 3,7V.

## Plus d'informations

Capacité	Tête de caméra Ø 26 mm : pour tubes Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm.
	Tête de caméra Ø 40 mm : pour tubes Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm.
Conseils	Différents accessoires complètent l'utilisation de la caméra pour la rendre plus efficace et pratique : passe-coude, anneau de guidage, centreur à roulettes, poids pour l'inspection des cheminées...
Livré avec	<b>Caméra Visioval® VX:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 batteries : 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH.</li><li>- Bloc d'alimentation secteur</li><li>- Tapis antidérapant : évite que la valise glisse sur les sols de type carrelages.</li><li>- Carte SD 2 GB.</li><li>- Câble USB.</li><li>- 5 coupes en plexiglas (VX-40 / VX-SWITCH)</li></ul> <b>Localisateur Visioval® VX:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 casque avec réglage du signal sonore.</li><li>- 1 chargeur avec câble micro USB</li><li>- 12 crayons</li><li>- 1 tige télescopique</li><li>- 1 coffret</li></ul>

## Références

Ref	Désignation	Type tête caméra	Tête de caméra détachable	Localisateur	kg
294035	Caméra Visioval® VX-26	Ø 26 mm	Non	Option	8,450
294045	Caméra Visioval® VX-40	Ø 40 mm orientable	Non	Option	9,290

Ref	Désignation	Type tête caméra	Tête de caméra détachable	Localisateur	kg
294050	Caméra Visioval® VX-SWITCH	Ø 40 mm orientable	Oui	Option	9,300
294051	Visioval® VX-SWITCH + Localis. + Tête Ø26	Ø 26 mm et Ø 40 mm orientable	Oui	Inclus	9,970
294052	Tête caméra détachable Ø26mm VX-SWITCH	Ø 26 mm	Oui	-	0,210
294053	Tête caméra détachable Ø40mm VX-SWITCH	Ø 40 mm orientable	Oui	-	0,250
294054	Localisateur Visioval® VX	-	-	Inclus	3,130

