



EAN:	4013288227522	Dimension:	144x76x26 mm
Numéro de pièce:	05057437001	Poids:	266 g
Numéro d'article:	Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

Jeu d'embouts et porte-embouts particulièrement adaptés au travail du bois. Grâce à leur forme spéciale, les embouts 867/1 TORX® HF maintiennent parfaitement sur l'outil les vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties ! C'est particulièrement utile dans les endroits difficiles d'accès où il n'est pas possible de tenir la vis avec l'autre main. Ils conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus. Avec repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction de la taille. Comprend un porte-embouts universel avec aimant annulaire pour le maintien à toute épreuve des vis même lourdes et Rapidaptor qui permet l'insertion des embouts sans actionner la douille. Le Bit-Check permet d'avoir une vue d'ensemble rapide des outils disponibles. Les embouts qui ne sont pas nécessaires sont simplement replacés dans l'assortiment et ne se perdent pas. Transport facile, par ex. dans la poche de chemise. Le Bit-Check peut être posé sur le poste de travail, ce qui garantit un accès rapide à l'outil.

Lien https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les Bit-Checks Wood

Avec fonction de retenue pour vis TORX®



Les embouts 867/1 TX HF conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Aussi pour les vis ASSY et SPAX T-STAR plus



Les embouts 867/1 TX HF conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.

Rapidaptor à aimant annulaire



La douille magnétique sur l'anneau du Rapidaptor offre un maintien à toute épreuve des vis même longues et lourdes, permettant une mise en place rapide. Il n'est plus nécessaire de maintenir la vis au début du vissage, opération parfois dangereuse et physiquement pénible. Idéal aussi pour les travaux en hauteur.

Prêt à l'emploi



Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

867/1 TORX® HF Embouts avec fonction de retenue, TX 40 x 25 mm



05066145001 ¹⁾	1x	TX 40 x 25 mm
05066144001	2x	TX 30 x 25 mm
05066143001	4x	TX 25 x 25 mm
05066142001	4x	TX 20 x 25 mm
05066141001	2x	TX 15 x 25 mm
05066140001	2x	TX 10 x 25 mm

1) Hexagone traversant ; sans Take it easy.

855/1 Embouts TH, PZ 3 x 25 mm



05056925001	2x	PZ 3 x 25 mm
05056915001	6x	PZ 2 x 25 mm
05056910001	3x	PZ 1 x 25 mm

851/1 Embouts TZ, PH 3 x 25 mm



05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
05056510001	2x	PH 2 x 25 mm

887/4 Porte-embouts universel Rapidaptor RR, à aimant annulaire, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm
-------------	----	--------------

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de