

# BOOST

S3S FO HI CI SR

Référence : ABGR3

**FRENCH**  
**GRIP**

 MIXTE	 ALUMINIUM	35/48
S3S	 POROMAX®	 0.586 KG*



## LE + GASTON MILLE

Semelle multi-surface, inspirée des pneus 4 saison pour s'adapter à tous les environnements

### COMPOSITION

#### TIGE

##### Dessus

Textile technique en Putek® d'une grande résistance à l'abrasion  
Tissu très résistant et ultra-respirant à la fois

##### Langnette

Thermoformée et galbée, conçue pour épouser progressivement la forme du pied, garantissant un ajustement personnalisé et durable.

##### Laçage rapide stop lacets

##### Doublure

Poromax® : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement antibactérien et régulation de la température.

##### Hauteur

Point le plus bas : 8.5cm – Point le plus haut : 12cm

#### EMBOUT

##### Aluminium

Renforcé et profilé  
Fin et très léger (imperceptible au porté)  
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

#### SEMELLE INTÉRIEURE

##### Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée

Ultra-confortable et ergonomique  
Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

#### SEMELLE ANTIPERFORATION

##### Textile

Couvre 100% de la plante du pied  
Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)  
Cousue directement sur la tige.  
Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

### NORMES

EN ISO 20345 : 2022



SR

Adhérence haute performance



FO

Semelle résistante aux hydrocarbures



HI

Semelle isolée de la chaleur



CI

Semelle isolée du froid



ESD

Dissipe les charges électrostatiques

### UTILISATION

BTP, logistique, industrie, services, artisans

**Gaston MILLE®**

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France  
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | [www.gastonmille.com](http://www.gastonmille.com)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE 

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.

\* Poids net pour 1 pied peinture 43

# BOOST

S3S FO HI CI SR

**FRENCH  
GRIP**

Référence : **ABGR3**

## SEMELLE DE MARCHE

FrenchGrip® en Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé), avec restitution d'énergie (64%).

Résistance au glissement (norme EN ISO 20345:2022)

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Du talon vers l'avant **0,53** (>0,31)

B - De l'avant vers l'arrière **0,52** (>0,36)

Exigence additionnelle SR

Sol céramique / Glycérine

C - Du talon vers l'avant **0,37** (>0,19)

D - De l'avant vers l'arrière **0,36** (>0,22)

**Chaussant large et généreux** apportant une agréable sensation de confort et de stabilité

Un **système antitorsion** avec **revêtement antiglisse** pour les échelles

Une **épaisseur de la couche d'usure de 2 mm** pour une bonne résistance à l'abrasion supérieure de 25% en moyenne (PU 55 Shore BASF)

**Résistance aux produits chimiques**

Orientation des crampons pour une **meilleure évacuation des fluides** et un respect du sens de la marche.

**Crampons autonettoyants**, évite aux impuretés de s'y loger

**Crampons à géométrie variable** pour une meilleure résistance à la glisse

Un **décroché de talon** avec **crampons de 3,5 mm** de hauteur.

Une **couche de confort de 5 mm** pour absorber les chocs et éviter les décollements.



## CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M				6	7	8	8	9	10	11	12	12	14	
US F	F5	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11						
cm				25	25.6	26.3	26.9	27.6	28.2	28.9	29.9	30.4	31.4	

**Gaston MILLE®**

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France  
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | [www.gastonmille.com](http://www.gastonmille.com)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.