

# BRT130-E

## BERTA 130 -ST - POINTES 21° 130MM MAX



Diamètre: 3.8 - 3.8mm  
Longueur: 100 - 130mm



### Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Gâchette double sécurité
- Poignée supplémentaire

| SPÉCIFICATION               |             |            |                                              |                         |
|-----------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Type de puissance           | Pneumatique |            | Pression d'utilisation                       | 5.00 - 8.40 BAR         |
| Poids                       | 6.20 kg     |            |                                              | 72.00 - 120.00 PSI      |
| Largeur                     | 139 mm      |            | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 7                       |
| Longueur                    | 546 mm      |            | Type de filetage du raccord pneumatique      | 3/8 BSP                 |
| Hauteur                     | 445 mm      |            | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 94.32    |
| Capacité du magasin (max.)  | 46          |            |                                              | <b>LWA 1sd</b> 103.02   |
| BRT 21 Séries de fixations: |             |            |                                              | <b>LPA 1s, 1m</b> 90.02 |
| Diamètre (mm)               | 3.8 (min.)  | 3.8 (max.) | Vibrations / Incertitude 4.27 / 2.135 m/s2   |                         |
| Longueur (mm)               | 100 (min.)  | 130 (max.) |                                              |                         |
| Tête (mm)                   | 9 (min.)    | 9 (max.)   |                                              |                         |
| Type d'assemblage           | Plastique   |            |                                              |                         |
| Collation angle             | 21          |            |                                              |                         |