

BT1855-E

CL.ST- MINIBRAD 15 - 55MM



Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 55mm



Caractéristiques

- 

Boîtier en magnésium
- 

Poignée caoutchouc ergonomique
- 

Adaptation anti-marques
- 

Contrôle de profondeur d'enfoncement
- 

Protections anti-chocs
- 

Sans huile
- 

Échappement arrière
- 

Nez compact
- 

Chargement latéral
- 

Valisette de rangement
- 

Blocage d'appareil
- 

Gâchette de sécurité réglable
- 

Verrouillage de la gâchette
- 

Support de courroie

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	1.23 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	70 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.33
Longueur	235 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	240 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 83.20
Capacité du magasin (max.)	100			LWA 1sd 88.50
BT13 Séries de fixations:			LPA 1s, 1m	75.50
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude 2.8 / 1.4 m/s2	
Longueur (mm)	15 (min.)	55 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)		