

# Aspirateur XGT

## CL003GD101

40 V max Li-Ion - 200 mbar - 2.5 Ah

Puissance d'aspiration de 100 W

Nouvelle unité cyclonique. Le colmatage du filtre est supprimé en séparant les fines particules de poussière de l'air avec une force centrifuge dans l'unité cyclonique. Diminution de la puissance d'aspiration minimisée. La quantité de poussière qui peut être aspirée 6 fois supérieure à la quantité de poussière aspirée sans unité cyclonique.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	1,0 m <sup>3</sup> /min
Aspiration scellée max.	200 mbar
Puissance d'aspiration	15 - 100 W
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 2.5 AH	80 / 40 / 25 / 16 min
Capacité du réservoir de poussière	0,25 L
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Niveau de vibration (3 axes)	0,1 m/s <sup>2</sup>
Poids net du produit	1,9 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,9 - 2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1 121 x 113 x 177 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- 4 modes avec fonction de mémoire
- Le moteur BL est contrôlé électroniquement pour optimiser la consommation d'énergie de la batterie pendant le temps d'exécution de la charge
- La lumière LED intégrée illumine la zone de travail
- Le nettoyage des endroits serrés peut être fait sans buse
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru

Code EAN 0088381765114

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**127827-4**  
Brosse complete



**413859-0**  
Suceur plat



**459355-4**  
Porte-buse



**459356-2**  
Le tube d'aspiration



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**191B36-3**  
Batterie Li-Ion 40V Max XGT / 2,5 AH



**191E07-8**  
Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

