

# Perceuse visseuse XGT

## DA001GM101

40 V Li-Ion - 4 Ah - Ø 13 mm - (1 batterie)

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Démarrage progressif) pour plus de sécurité. Inverseur de sens de rotation. L'éclairage LED incorporé. Moteur sans charbon. Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 1,500 / 0 - 400 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	55 / 136 Nm
Ø de forage en bois max.	159 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Capacité du mandrin	2 - 13 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	545 x 128 x 199 mm
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	95 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Support de prévention des chutes également utilisable comme skyhook
- Grande puissance de perçage même pour des trous de grand diamètre
- Lampe double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour éclairer l'espace de travail

Code EAN 0088381742634

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122A18-8**

Assemblage de grip



**763251-3**

Chuck Key S-13



**783204-6**

Clé hexagonale 6mm



**821847-7**

MALETTE



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**191B26-6**

Batterie XGT® 4,0 AH



**191E07-8**

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -

