

Scie circulaire LXT

DCC500Z

18 V Li-Ion - Ø 125 mm - Produit seul

Idéal pour la coupe du béton à sec

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. Coupe puissante dans la pierre, la maçonnerie, le béton et plus. Contrôle automatique de la vitesse. Éclairage LED. Changement de lame facile. Compatible rail de guidage. Moteur Brushless. AWS se connecte à des aspirateurs compatibles Bluetooth.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	8 800 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	27 mm
Alésage (b)	20 mm
AWS prêt	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,5 - 3,0 kg

Code EAN 0088381736817

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le moteur BL offre une puissance élevée et une excellente performance de coupe
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Interrupteur anti-poussière recouvert d'un cache-poussière minimisant la contamination du moteur
- Port de collecte de poussière rotative à 360 ° pour l'aspirateur / raccord de sac à poussière
- Logement de lame large qui accepte les disques diamantés incurvés
- Grande poignée supérieure pour plus de confort



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

126738-0

Sac à poussières



783203-8

Clé BTR 5

7