

# Ventilateur LXT

## DCF301Z

14,4 / 18 V Li-Ion - Produit seul

Confort et fraîcheur sur le chantier grâce à sa rotation motorisée à 180°

Rotation de 90° à gauche et 90° à droite. 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 18 V / 14,4 V. 3 vitesses de soufflé. Fonction d'arrêt automatique après une, deux ou quatre heures. Poignée de transport.



**LXT** 18V

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m <sup>3</sup> /min
Énergie	14,4 / 18 V
Dimensions du produit (L x l x H):	269 x 439 x 602 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,1 - 4,5 kg
Tension LXT	✓
Utilisation continue de la batterie 18V / 5.0 AH	120 / 190 / 400 min
Diamètre (D)	330 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud

Code EAN 0088381748889

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000442

Cordon d'alimentation secteur



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

GM00001381

Trépied pour lampe de chantier

