

# Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

## DHR283ZJU

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 28 mm -  
Produit seul

**Système AFT: stop rotation le moteur se met en sécurité quand il détecte un blocage.**

Moteur BL. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Énergie d'impact	2,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	10 - 18 mm
Ø de forage en béton max.	28 mm
Ø de forage en bois max.	32 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Vitesse à vide max	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

**Code EAN 0088381857871**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**199138-7**  
Mandrin



**331886-4**  
Jauge de profondeur

**821552-6**  
Coffret MAKPAC



**839559-8**  
Moulage pour coffret de transport



## PRODUITS DE SÉRIE

**198900-7**  
Puce bluetooth



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**199585-2**  
Système d'aspiration DX09



**199555-1**  
Cassette à poussière



**199557-7**  
Filtre HEPA de rechange



**821552-6**  
Coffret MAKPAC



**839559-8**  
Moulage pour coffret de transport



**199138-7**  
Mandrin



**835A32-2**  
Plateau intérieur (4)

