

Scie sauteuse LXT®

DJV182ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Rapidité et puissance d'une filaire grâce au moteur sans charbon

Moteur sans charbon. 6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux. Système de changement de lame sans outils rapide et résistant. Poignée étrier pour une parfaite prise en main. Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette.



LXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
BL Motor	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,4 - 2,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 77 x 208 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Diamètre Ø interne / externe	23 / 28 mm
Niveau de vibration, découpe panneaux	7,0 m/s ²
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe de tôle	3,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le ventilateur de poussière intégré nettoie la ligne de coupe pour une plus grande précision
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381651899

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0

Coffret MAKPAC 2



837639-4

Moulage MAKPAC



126331-0

Raccord d'aspiration pour scie



415524-7

Dispositif anti-éclatement



417852-6

Protecteur de base pour scies



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

193517-1

Adaptateurs rail de guidage pour



194367-7

Rail de guidage 3000mm



194368-5

Rail de guidage 1400 mm



194925-9

Rail de guidage 1900mm



199140-0

Rail de guidage 1000 mm



A-85737

Lame pour métal (1 à 3 mm), inox (1 à



A-85793

Lame coupe rapide pour finitions bois

