



**DTD157+DHP487  
+BL1850BX2+DC18RC  
+MAKPAC**

**DLX2414TJ**

18 V 5 Ah



## Ensemble de machines



**PERC. PERCUSSION BL  
40NM 18V LIION  
DHP487Z**



**VISSEUSE A CHOCS 140NM  
DTD157Z**

# PERC. PERCUSSION BL 40NM 18V LIION

## DHP487Z

Produit seul



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 500 / 1700 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	40 / 25 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 25 500 min <sup>-1</sup>
Ø de forage en bois max.	36 mm
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en béton max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids net du produit	1,7 kg
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	94 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Dessin optimal de la poignée
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# VISSEUSE A CHOCS 140NM

## DTD157Z

Produit seul



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 3000 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	140 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 4100 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	11,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

197280-8

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



266622-8

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture



821551-8

Coffret MAKPAC



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



## PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-

