

Ensemble de 4 machines 18 V Li-Ion

DLX4080TX1

5 Ah (DGA504 + DDF482 + DHR241 + DTD153)

Batteries avec indicateur de charge restante.
Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm
DGA504 - Meuleuse Ø 125 mm DHR241 - Perforateur SDS-Plus 24 mm ; DTD153 - Visseuse à chocs 170 Nm



Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®
DDF482Z



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion
DGA504Z



PERFO BURINEUR SDS-PLUS LXT®
DHR241Z



Perceuse visseuse LXT®

DDF482Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien.

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.



LXT XPT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Couple max.	64 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Tige de conduite	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	60 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, perçage dans	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- La poignée en caoutchouc assure une bonne prise en main
- Toute construction en équipement métallique assure une durabilité de transmission élevée
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

Ø 125 mm - (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



LXT MOTOR **BL** **ADT** **AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (L _{WA})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PERFO BURINEUR SDS-PLUS LXT®

DHR241Z

18V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Perfo-burineur professionnel à trois modes

Perfo-burineur efficace pour les embouts SDS-PLUS avec une poignée anti-vibration. Plage de vitesse de 0 à 1 100 tr/min. Énergie d'impact de 1.9J. capacité de perçage de 20 mm dans le béton. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de frappe	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1100 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 4,0 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage	15,1 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- 40 - réglage du ciseau
- La conception de châssis ergonomique assure une bonne position de travail.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

123145-8

Capots de protection ouverts pour



194514-0

Poignée anti-vibration



251314-2

VIS M4X12



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



346317-0

Crochet de ceinture long



224415-9

Flasque de blocage



766027-7

Mandrins plastiques auto-serrants 13



224554-5

Écrou



784637-8

Bit de vis, pH2 - S6, 45 mm, double



782423-1

Clé



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



■ PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (3x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



123145-8

Capots de protection ouverts pour



821551-8

Coffret MAKPAC 3



192227-7

Flasque à desserrage assisté



837641-7

Moulage MAKPAC



194305-9

Douille à ergots



194514-0

Poignée anti-vibration



821552-6

Coffret MAKPAC 4



837863-9

Moulage MAKPAC



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



821551-8

Coffret MAKPAC 3



838175-3

Moulage pour coffret de transport



B-46953

Disques à tronçonner métal et inox



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-53693

Disques à concrétion diamant pour

