



SCS

SIMPLE ALUMINIUM À CROCHETS

LES + PRODUITS

Empattement réduit (292 mm) pour faciliter la prise en main, la manipulation et le rangement de l'échelle.

Pieds équipés de butées pour écarter l'échelle du mur et permettre le passage des mains lors de la montée.



Partie haute munie de crochets aluminium qui permettent, par exemple, de chevaucher en toute sécurité une rambarde de balcon.



Crochets solidaires des montants avec **extrémités pourvues de pointes acier.**

- ▶ Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25,5 mm.
- ▶ Intervalle barreaux : 280 mm.
- ▶ Montants aluminium de petite section pour une bonne prise en main.
- ▶ Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.

SCS
14 barreaux

NF
Norme NF-EN 1147*
Nit en vigueur.
Garantie 5 ans.

Code Article						
		(mm)	(m)	(mm)	(kg)	
418114	3172964181143	14	51	4,22	4,25 x 0,30 x 0,05	7,40

* Norme relative aux échelles portables à l'usage des services d'incendie et de secours.

C2S


COULISSANTES À CORDE 2 PLANS

LES + PRODUITS

Verrouillage des plans par **parachute acier ultra-renforcé.**

Enclenchement automatique par gravité.

Testé à 575 kg.



Manipulation facilitée grâce à un anneau de corde mobile.




Pieds équipés de **larges sabots articulés antidérapants.**



- ▶ Barreaux aluminium antidérapants 28 x 25,5 mm.
- ▶ Intervalle barreaux : 280 mm.
- ▶ Profils aluminium fermés surdimensionnés prévus pour supporter le poids de 2 personnes.
- ▶ Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage.
- ▶ Corde traitée anti-UV.

C2S
2 x 10 barreaux

SCS



NF
Norme NF-EN 1147*
Nit en vigueur.
Garantie 5 ans.

Code Article							
		(mm)	(m)	(m)	(kg)		
418410	3172964184106	2 x 10	81	3,05	5,30	3,05 x 0,43 x 0,15	18,40
418416	3172964184168	2 x 16	100	4,75	8,10	4,75 x 0,43 x 0,21	27,90

* Norme relative aux échelles portables à l'usage des services d'incendie et de secours.

