

EL 515

Laser rotatif horizontal et vertical




» À vous de jouer.

Que vous aligniez des murs à construction sèche, que vous suspendiez des plafonds ou que vous reportiez des hauteurs – le laser rotatif robuste et précis est prédestiné pour les mesures horizontales et verticales. Il convient également parfaitement pour l'horticulture et le paysagisme. La cellule (fournie de série) permet le travail sur une grande distance. Les trois vitesses et l'auto-nivellement ultra-rapide pour les travaux professionnels garantissent que vos travaux de mesure soient réalisés rapidement et de manière fiable. Un autre point fort de cet appareil (unique dans sa catégorie) est le fait que la tête rotative tourne uniquement lorsque l'auto-nivellement est activé. Cela empêche les erreurs de mesure. Vous pouvez donc être sûr des résultats !



- 1 Utilisation verticale
- 2 Avec cellule pour allonger la portée
- 3 Le tout rangé dans une sacoche pratique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EL 515	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE
Plage d'auto-nivellement	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · Horizontal, entièrement automatique · Vertical, réglable avec vis de pied · Faisceau laser visible · Auto-nivellement très rapide · Point d'aplomb permanent · Trois vitesses · Arrêt automatique avec signal d'alarme en dehors de la plage d'auto-nivellement 	RÉF. D1000 <ul style="list-style-type: none"> · Cellule de réception · Pince de fixation · Support mural/de sol · Set de piles · Sacoche rembourrée
Précision	± 3 mm / 10 m		
Vitesse de rotation trs/min	200, 400, 600		
Portée sans cellule Ø	30 m*		
Portée avec cellule Ø	200 m		
Classe de laser / longueur d'onde	2 / 635 nm		
Plage de température	-10 °C – +45 °C		
Alimentation	6 x AAA alcalines		
Autonomie	30 h		
Étanchéité	IP 54		
Poids (instrument)	1,5 kg	ACCESSOIRES EN OPTION BLOC D'ALIMENTATION / CHARGEUR	ACCESSOIRES EN OPTION PACK D'ACCUS NiMH
Dimensions (instrument)	140 x 120 x 158 mm	RÉF. D1020 <ul style="list-style-type: none"> · Bloc d'alimentation pour l'utilisation du EL 515 avec un branchement 220 V · Également chargeur pour le pack d'accus NiMH en option à charger 	RÉF. D1021 <ul style="list-style-type: none"> · 2 x pack de 3 accus 1700 mAh rechargeables · Durée de recharge avec bloc d'alimentation (chargeur) env. 10 heures · Autonomie du EL 515 avec accus entièrement rechargés env. 20 h

* en fonction des conditions lumineuses