

## Une technique appréciée pour ses qualités architecturales

Mettant particulièrement en valeur une construction, nombre d'architectes adoptent cette technique utilisant la noblesse du zinc ou du cuivre.

Applicable en bardage ou en toiture et garantissant une étanchéité maximale, le joint debout est utilisé pour l'habillage de formes droites ou cintrées.

Jouanel propose une gamme spécifique d'outillage manuel permettant le sertissage des plis, incontournables dans la réalisation du joint debout. Spécialement conçues pour le chantier, ces pinces très maniables et compactes parviennent à assurer un rendement de mise en œuvre important et un niveau de qualité étonnant.



## Maillet nylon, embout rond

Marteau spécifique au ferblantier permettant de façonner le métal avec une matière mi-dure limitant le marquage du métal

Maillet avec embout rond

### Le + produit

- Tête en nylon Polydur
- Léger et maniable
- Double blocage collier et résine
- Manche en Hickory

### Les produits associés :



| Désignation                                                   | Réf.         | Gencod        |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Maillet nylon, embout rond<br>Ø 60 mm sur 100 mm, manche bois | <b>MAR60</b> | 3547710470213 | 360 g                                                                                 |

