



## Des domaines d'applications multiples

Outils indispensables pour serrer, plier, saisir ou maintenir, les pincés sont utilisées dans beaucoup de domaines. Pour le couvreur zingueur, les pincés à border, à relever ou à rétreindre permettent de façonner très proprement le zinc ou le cuivre pour exécuter un travail précis à l'atelier ou sur le chantier.

## Pincés à rétreindre

Ces deux modèles permettent d'emboîter les tuyaux entre eux en diminuant le diamètre d'entrée de l'un des tuyaux par pressions successives à l'aide de la pince. Leur mâchoire puissante forme 2 plis en une pression. Cet outil est largement utilisé dans les métiers de la couverture et de l'industrie du calorifugeage, de l'isolation et de la ventilation.



### Le + produit

- Facile d'utilisation
- Mécanisme précis et robuste
- Articulation démultipliée
- Système de verrouillage
- Poignées confortables en vinyle (modèle PIN35)
- Poignées ergonomiques avec arrêt de doigts (modèle PIN52)
- Capacité acier : 0,8 mm

| Désignation                            | Réf.  | Gencod        |  |
|--|-------|---------------|---|
| Pince à rétreindre<br>Profondeur 35 mm | PIN35 | 3547710420065 | 560 g   |
| Pince à rétreindre<br>Profondeur 52 mm | PIN52 | 3547710420072 | 720 g   |

### Les produits associés :

