

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

- > Deux longueurs : 2500 ou 5000 mm (accès largeur 1000 mm)
- > Profondeur totale : 1824 mm
- > Hauteur totale : 2606 mm
- > Poteaux carrés : tube acier 80 x 80 mm sur platines

Toiture

- > Cadre de toiture : deux traverses en tube acier galvanisé 60 x 60 mm, 3 traverses en tube acier galvanisé 50 x 30 mm
- > Panneau en polycarbonate alvéolaire translucide épaisseur 10 mm, traité anti-UV

Bardages

- > Bardage latéral, bardage de fond et bardage de façade en verre sécurisé ép. 8 mm avec signalétique de sécurité
- > Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée pour un remplacement aisé en cas de vandalisme

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose sur platines 200x200 mm, épaisseur 10 mm

OPTIONS

- > Coupe-vent de toiture latéral (la paire) et face avant
- > Assis-debout
- > Banc/tablette
- > Autocollant blanc du symbole "cigarette"
- > Autocollant blanc du texte "ESPACE FUMEURS"

RÉFÉRENCES

Long. 2500 mm	529405
Long. 5000 mm	529406
Options	
Coupe vent de toiture latéral - la paire	529407
Coupe vent de toiture face avant - long. 2500 mm	529408
Coupe vent de toiture face avant - long. 5000 mm	529409
Assis-debout	209147
Banc/tablette	209116
Autocollant du symbole "cigarette" (la paire)	529401
Autocollant du texte "ESPACE FUMEURS"	529402

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur galva selon nos coloris
- > Existe en monochrome ou bicolore

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY® Aspect Corten	



Réf. 529406



Réf. 209116



Réf. 529405 +529407+529408
+209147+529401+529402

SCHÉMA

