

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm
- > Hauteur hors tout : 1180 mm
- > Hauteur hors sol : 1000 mm
- > Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- > Trois cadres, type "Croix de St André" standard :
 - cadre simple croix 30 x 30 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
 - cadre simple croix 30 x 30 mm avec 2 rosaces
 - cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillage en fil de Ø 4 mm
- > Main courante au confort tactile qui, grâce à son léger débordement du cadre, permet une installation en ligne continue*



Réf. 206221

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct



OPTIONS

- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles. Réf. 203400
- > Pose sur platines ovales

RÉFÉRENCES


		Lg 1000 mm	Lg 1500 mm
	Simple croix	206200	206201
	Rosace	206232	206233
	Grillage	206220	206221

SCHÉMA



FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris



Kit d'amovibilité Serrubloc®
Réf. 203400



*Les barrières main courante placées en continu, de par leur process de soudure et des tolérances de la matière première, peuvent présenter une déformation potentielle des tubes d'environ 4,5 mm