

GFN 1

Niveau automatique de qualité pour utilisation quotidienne sur les chantiers



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	GFN 1	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE GFN 1 SET						
Précision	± 1,5 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Boîtier métallique robuste avec poignée pour une manipulation facile · Miroir pour centrage de la bulle · Visée sur le haut du niveau pour alignement rapide sur la mire 	<table border="1"> <tr> <td>RÉF. 400 GON</td> <td>200201</td> </tr> <tr> <td>RÉF. 360°</td> <td>200206</td> </tr> </table>	RÉF. 400 GON	200201	RÉF. 360°	200206		
RÉF. 400 GON	200201								
RÉF. 360°	200206								
Grossissement	32 x	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FOURNITURE GFN 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RÉF. 400 GON</td> <td>200200</td> </tr> <tr> <td>RÉF. 360°</td> <td>200205</td> </tr> </tbody> </table>	FOURNITURE GFN 1		RÉF. 400 GON	200200	RÉF. 360°	200205	<ul style="list-style-type: none"> · Niveau automatique GFN 1 avec coffret rigide · Trépied aluminium · Mire télescopique 5 m · 1 carton pour le pack complet
FOURNITURE GFN 1									
RÉF. 400 GON	200200								
RÉF. 360°	200205								
Ouverture de l'objectif	36 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Pointe d'ajustage · Coffret rigide 							
Visée minimale	0,4 m								
Angle de champ de vue	± 15'								
Précision de calage	± 0,3"								
Nivelles sphérique	8' / 2 mm								
Cercle horizontal	400 gon / 360°								
Étanchéité	IP 54								
Poids (instrument)	1,2 kg								

