

# FLG 245HV-GREEN

La professionnel d'intérieur

 Laser vert



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES              | FLG 245HV-GREEN       | PROPRIÉTÉS  |
|--|-----------------------|---|
| Auto-nivellement                         | horizontal / vertical | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Portée de 1000 m de diamètre</li> <li>· Étanchéité IP 54</li> <li>· Mode scan et points</li> <li>· Point d'equerrage permanent à 90°</li> <li>· Fonction TILT</li> <li>· Arrêt du laser si il n'est pas de niveau</li> <li>· Réglage manuel des pentes des axes X et Y</li> <li>· Fonction télécommande (on/ off)</li> </ul> |
| Inclinaison                              | manuelle              |   |
| Plage d'auto-nivellement                 | ±5°                   |   |
| Classe de laser                          | 2                     |   |
| Diode de laser                           | vert                  |   |
| Précision horizontale                    | 1,0 mm / 10 m         |   |
| Précision vertical                       | 1,5 mm / 10 m         |   |
| Portée avec FR 45                        | 1000 m                |   |
| Rotation sans cellule / Ø                | 40 m                  |   |
| Scanning sans cellule / rayon            | 60 m                  |   |
| Fonction Scanning                        | 2 niveaux             |   |
| Fonction Point                           | oui                   |   |
| Point d'equerrage permanent à 90°        | oui                   |   |
| Inclinaison pente manuelle l'axe X       | ±5° (±9%)             |   |
| Slope setting manual Y-Axis              | ±5° (±9%)             |   |
| Fonction TILT                            | oui                   |   |
| Portée télécommande                      | IR 100 m              |   |
| Désactivation de la fonction de commande | oui                   |   |
| Vitesse de rotation trs/min              | 300, 800              |   |
| Autonomie                                | 24 h NiMH             |   |
| Plage de température                     | -20° bis +50°C        |   |
| Étanchéité                               | IP 54                 |   |

| FOURNITURE<br>FLG 245HV-GREEN (LK 2) + FR 45  | FOURNITURE<br>FLG 245HV-GREEN (LK 2) + FR-DIST 30  | FLG 245HV-GREEN (LK 2)<br>SANS RECEVEUR   |
|---|--|---|
| RÉF. 244501   | RÉF. 244531  | RÉF. 244551   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· FR 45 avec support</li> <li>· Télécommande</li> <li>· Accu</li> <li>· Chargeur</li> <li>· Bloc de piles de secours</li> <li>· Lunettes laser</li> <li>· Cible magnétique</li> <li>· Support mural</li> <li>· Coffret rigide</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· FR-DIST 30 avec support</li> <li>· Télécommande</li> <li>· Accu</li> <li>· Chargeur</li> <li>· Bloc de piles de secours</li> <li>· Lunettes laser</li> <li>· Cible magnétique</li> <li>· Support mural</li> <li>· Coffret rigide</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Télécommande</li> <li>· Accu</li> <li>· Chargeur</li> <li>· Bloc de piles de secours</li> <li>· Lunettes laser</li> <li>· Cible magnétique</li> <li>· Support mural</li> <li>· Coffret rigide</li> </ul> |