

FLG 245HV-GREEN TRACKING

L'alignement intérieur pro



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FLG 245HV-GREEN TRACKING	PROPRIÉTÉS
Auto-nivellement	horizontal/vertical	<ul style="list-style-type: none"> · Portée de 1000 m de diamètre · Étanchéité IP 54 · Mode scan et points · Point d'équerrage permanent à 90° · Fonction TILT · Arrêt du laser si il n'est pas de niveau · Réglage manuel des pentes des axes X et Y · Fonction télécommande (on/off) · Support de sol avec marque de centrage pour un parfait positionnement précis sur le point de repère.
Inclinaison	manuelle	
Plage d'auto-nivellement	±5°	
Classe de laser	2	
Faisceau laser visible	vert	
Précision horizontale	1,0 mm / 10 m	
Précision verticale	1,5 mm / 10 m	
Portée avec cellule avec FR 77-MM Tracking	1000 m	
Rotation sans cellule / Ø	40 m	
Scanning sans cellule / rayon	60 m	
Fonction tracking	oui	
Portée en mode tracking	60 m	
Fonction Scanning	2 niveaux	
Fonction Point	oui	
Point d'équerrage permanent à 90°	oui	
Inclinaison pente manuelle l'axe X	±5° (±9%)	
Inclinaison pente manuelle l'axe Y	±5° (±9%)	
Fonction TILT	oui	
Portée télécommande	IR 100 m	
Désactivation de la fonction de commande	oui	
Vitesse de rotation trs/min	300, 800	
Autonomie accu	24 h NiMH	
Plage de température	-20° to +50°C	
Étanchéité	IP 54	
		FOURNITURE FLG 245HV-GREEN TRACKING
		RÉF. 244701
		<ul style="list-style-type: none"> · FR 77-MM TRACKING avec support · Télécommande · Accu · Chargeur · Bloc de piles de secours · Lunettes laser · Cible magnétique · Support de sol · Support mural · Coffret rigide