

FLG 190A-GREEN

Pour de longues distances



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FLG 190A-GREEN
Plage d'auto-calage	± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · Auto-nivellement très rapide · Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette · Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'autonivellement · Vitesse de rotation réglable · Point d'equerrage permanent · Batterie rechargeable avec chargeur intelligent · Support de sol / mural avec sa molette de réglage 	RÉF. 292198
Précision	± 1,5 mm / 10 m		· Cellule de réception FR-DIST 30 avec support de cellule
Portée sans cellule Ø	40 m*		· Pack accu NiMH
Portée avec cellule Ø	600 m		· Chargeur
Vitesse de rotation (trs/mn)	200, 400, 600		· Sacoche rembourrée
Alimentation	NiMH		
Autonomie	10 h		
Étanchéité	IP 54		
Diode / classe du laser	635 nm / 2		
Plage de température	-10°C à +45°C		
Poids (instrument avec batterie)	1,5 kg		
* en fonction des conditions lumineuses			

FOURNITURE FLG 190A-GREEN
RÉF. 292195
<ul style="list-style-type: none"> · Cellule de réception FR 45 avec support de cellule · Pack accu NiMH · Chargeur · Sacoche rembourrée