



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT



GAMMES

RED INDUSTRY



Save & Flex plus

wingtex

METAL FREE 100%

Airtoe COMPOSITE

Natural CONFORT(11)



Made with Infinergy® - the E-TPU from BASF We create chemistry

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de travail montantes et robustes avec tige en cuir pull-up **hydrofuge**, souple et résistant.

Chaussures de sécurité avec **embout en composite** Airtoe et **système anti-perforation** textile Save & Flex Plus, cousu directement sur la tige pour garantir la **protection intégrale** de toute la surface du pied.

La **doubleure** interne à tunnel d'air **hautement respirante** garantit le bien-être et la santé du pied. Le confort est accru par la présence de la **semelle intérieure WOW2** qui, grâce à sa structure de voûte plantaire automodelante avec **insert anti-fatigue**, permet une réduction du stress corporel et améliore la stabilité et l'équilibre, en garantissant **une plus grande sécurité** et une sensation de **bien-être prolongé**.

Chaussures de sécurité pour homme, convenant aussi à une clientèle féminine, idéales pour l'utilisation dans un **environnement humide et froid** comme l'**agriculture** et le **jardinage** mais aussi pour les **artisans, électriciens, plombiers, menuisiers, peintres, pompistes, ouvriers, chantier et maçons, mécaniciens et monteurs de pneus, transport et logistique**.

Chaussures antidérapantes pour le travail avec semelle PU/PU **résistante aux hydrocarbures, antistatique, anti-abrasion** et **protection spéciale contre le froid** (Avec temp. ≤ 10 °C.).

EMBOUT "AirToe Composite"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm

Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELE "Save & Flex® PLUS"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'

Eau transmise après 60'

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

Résistance à l'abrasion cycles SEC

Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³

Résistance à la flexion mm

Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm

Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)

Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

20345:2022

OBTENUE

≥ 14

16,5

≥ 14

14,0

≥ 1100

Conforme

< 10⁹ Ω

Conforme

≤ 30%

6,4

≤ 0,2 gr

0

≥ 0,8

2,9

≥ 15

29,7

≥ 2

96,3

≥ 20

770,5

25.600 cycles

Conforme

12.800 cycles

Conforme

≥ 400 cycles

Aucun dommage

≤

62

≤ 4

0,3

≥ 3

4

≤ 12

1,5

≥ 20

35

≥ 0,31

0,40

≥ 0,36

0,41

≥ 0,19

0,31

≥ 0,22

0,31