

Burineur SDS max 2x 40Vmax

HM002GZ03

Burineur SDS max 2x 40Vmax + coffre (sans accus ni chargeur).



    

Caractéristiques techniques

Tension nominale	36 x 2 V
Accus compris	0
Emmanchement pour SDS max	✓
Cadence de chocs	950 - 1900 min ⁻¹
Energie de frappe (EPTA)	20,9 J
Vibration 3ax burinage (a _h)	8,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Emission sonore (L _{WA})	103 dB(A)
Pression sonore (L _{pA})	62 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	574 x 146 x 324 mm
Poids net	12.0 - 13.3 kg
Type de batterie	Li-ion

Avantages pour l'utilisateur

- Marteau piqueur universel pour les travaux de démolition divers, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.
- Extrêmement puissant grâce à l'utilisation de deux batteries XGT 40Vmax en série.
- Le système breveté Anti Vibration Technology (en abrégé AVT) avec contrepoids dirigé par pression d'air et poignée amortie par ressort, assure un taux vibratoire minimal et donc un confort maximal.
- Réglage de la vitesse en continu grâce à un interrupteur progressif et préréglage de la vitesse maximale en 5 étapes.
- AWS (Auto-start Wireless System): connection Bluetooth entre la machine et l'aspirateur.
- Réglage du burin dans 12 positions, poignée latérale réglable sur 360° et interrupteur calable.
- Le régime est automatiquement réduit en marche à vide, réduisant encore davantage les vibrations et facilitant le positionnement du burin.
- Système de fixation de la position du burin très durable à billes en acier.

EAN 0088381737012

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



Accessoires

■ Accessoires standard

198993-4

graisse pour mèches (100g)



443122-7

chiffon



P-16237

pointe à béton SDS-MAX 280mm

