

Perfo-burineur SDS- Max

HR3541FCX

850 W - 35 mm

Très léger et équipé pour réduire les vibrations

Mandrin auto-serrant 13 mm adaptateur SDS Max dans le coffret. Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations). Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. 24 positions de burin. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	850 W
Vitesse à vide max	315 - 630 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1650 - 3300 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	35 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	14 - 25 mm
Puissance de frappe	5,7 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	90 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	5,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	439 x 114 x 239 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le témoin de service signale que le balai de charbon doit être remplacé ainsi que les dysfonctionnements de l'interrupteur et du câble de connexion.
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381093569

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122829-5

Mandrin auto-serrant avec



135209-6

Poignées de perçage complètes avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122829-5

Mandrin auto-serrant avec



135209-6

Poignées de perçage complètes avec



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



P-17027

Adaptateurs d'emmanchement SDS-

