

IC50-2-E

CLOUEUR RLX-ST 50MM MAX



Diamètre: 1.6 - 2.5mm
Longueur: 25 - 50mm



Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargeur résistant aux chocs



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris

SPÉCIFICATION					
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.9 - 8.4 BAR	
Largeur	305 mm			71 - 122 PSI	
Longueur	285 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.55	
Hauteur	128 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd	91.9
Profondeur d'utilisation	2.0			LWA 1sd	95.5
Capacité du magasin (max.)	300-350			LPA 1s, 1m	82.5
N Séries de fixations:			Vibrations / Incertitude		2.74 / 1.37 m/s2
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	2.5 (max.)			
Longueur (mm)	25 (min.)	50 (max.)			
Tête (mm)	4.2 (min.)	5.6 (max.)			
Collation angle	15				