

Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS
Le Périgole - Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex - France
Tél : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238

Lances série plate - 1660 - 1662	
Créée le	16/07/03
Modifiée le	23/04/13
Indice	C

Réf.	1660 1662
Nom :	Lances série plate

Produit :	Lance
Métier :	Etanchéité
Utilisateur :	PRO/GP
Énergie :	GAZ PROPANE

Description

Tuyère à prise d'air arrière (aspiration primaire) produisant une excellente flamme dans toutes les positions notamment dirigée vers le sol.

Les domaines d'applications : le brûlage, l'étanchéité, la désinfection.

Alimentation de 2 à 4 bar.

Tuyère inox



	1660	1662
Gaz de référence	Propane	Propane
Pression	4b / 58 psi	4b / 58 psi
Débit en g/h	2898	11777
Puissance kW	40	163
BTU/h	136500	556180

Pièces détachées	1660	1662
Sortie de gaz Réf.	4629	4824

Accessoires	Référence	Longueur
Rallonge	4726	40 cm
Rallonge	4727	20 cm

Divers	1660	1662
Section tuyère (mm)	100 x 35	168 x 48
Longueur des flammes mm (3 bar)	310	600

Conditionnement	1660	1662
Masse (g)	400	620
Type	Accroche lance	



Réglementaire

Conçues selon : EN731

Lances à utiliser exclusivement avec les manches EXPRESS

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation - A n'utiliser que dans des locaux suffisamment aérés.

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

www.express.fr