

N512C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 130MM MAX



Diamètre: 3.8 - 3.8mm
Longueur: 100 - 130mm



Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Stabilité d'utilisation
- Chargeur résistant aux chocs
- Poignée supplémentaire
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Cache de protection contre la poussière et les débris
- Crochet de suspension

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	6.00 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	153 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	4.8
Longueur	338 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	3/8 BSP
Hauteur	483 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 89.10
Capacité du magasin (max.)	180			LWA 1sd 99.80
N130 Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 86.80
Diamètre (mm)	3.8 (min.)	3.8 (max.)	Vibrations / Incertitude 3.06 / 1.53 m/s2	
Longueur (mm)	100 (min.)	130 (max.)		
Tête (mm)	8.2 (min.)	8.2 (max.)		
Collation angle	15			