

N64099-1-E

CLOUEUR RLX -CT 35MM - 64MM



Diamètre: 2.3 - 2.5mm
Longueur: 30 - 65mm



Caractéristiques

-  Boîtier en aluminium
-  Poignée caoutchouc ergonomique
-  Échappement réglable à 360°
-  Gâchette simple sécurité
-  Protections fixées sur un cadre en acier
-  Stabilité d'utilisation
-  Chargeur résistant aux chocs
-  Nez compact
-  Magasin équipé d'un plateau mobile
-  Cache de protection contre la poussière et les débris
-  Crochet de suspension

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	2.63 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Longueur	266 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	327 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 93.00
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd 99.10
F Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 86.10
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude 2.54 / 1.27 m/s2	
Longueur (mm)	30 (min.)	65 (max.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)	6.5 (max.)		
Collation angle	15			