

N66C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 32MM- 64MM N203-N250



Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 32 - 64mm



Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	1.99 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	118 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.46
Longueur	267 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	270 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 91.50
Capacité du magasin (max.)	225			LWA 1sd 97.30
N Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 84.30
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude 3.26 / 1.63 m/s2	
Longueur (mm)	32 (min.)	64 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
Collation angle	15			