

N80CB-1ML-E

CLOUEUR RLX-CT 38MM - 80MM MAX



Diamètre: 2.5 - 2.8mm
Longueur: 38 - 80mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs

SPÉCIFICATION				
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 7.00 BAR
Poids	3.86 kg			70.00 - 100.00 PSI
Largeur	140 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.04
Longueur	306 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	336 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 89.00
Capacité du magasin (max.)	300			LWA 1sd 98.60
F Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 85.60
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	2.8 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.28 / 1.64 m/s²
Longueur (mm)	38 (min.)	80 (max.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)		
Collation angle	15			