



Rallonge de chantier M/F prise/fiche standard
français 10 mètres. H07RN-F 3G2,5mm2, NF, CE -
IP44



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Interrupteur:	NO
Fiche:	French type 2P+T
Garantie:	2 YEARS
Alimentation électrique fournie:	YES
Alimentation électrique:	220V AC
Hauteur du produit (mm):	70
Largeur du produit (mm):	230
Matériau:	PLASTIC - OTHER
Nom du produit:	PRO725-10F
Poids net (Kg):	2
Profondeur du produit (mm):	230
Type Alimentation:	POWER CABLE
Classe isolation:	I
Cable:	H07RN-F 3G2.5mm2
Couleur:	YELLOW
Degré de protection (IP):	IP44
Courant de fonctionnement (A):	16
Câble complètement déroulé:	3500W
Nombre de prises:	1
Longueur de câble (m):	10
Charge maximale:	3500W
Prise principale:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Rallonge de chantier de 10 mètres pour extérieur, chantiers, jardins, environnements humides, intérieurs ou industriels. Extension robuste pour les professionnels. Grâce au capuchon d'étanchéité robuste et à l'indice de protection IP44, le câble d'alimentation est parfait pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Détails du produit : Longueur du câble : 10 m. Classe de protection : IP44. Type de câble : H07RN-F 3G1,5, section du conducteur : 2,5 mm². Cuivre pur. Fiche et prise standard française. Certifié NF Câble jaune haute visibilité : pratique pour le chantier, il est immédiatement visible et évite les accidents ou coupures accidentelles. Exclusivité STAK.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Shrink
DEEE (France uniquement):	0.15



Prise Française: 2P+T
Charge maximale: 3500 W, 230V / 16A max
Type de câble: H07RN-F3G 2,5 mm2

