



Lumière frontale ATEX 200lm IP67 LED CREE



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Blister	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Interrupteur:	YES
Largeur du produit (mm):	80
Hauteur du produit (mm):	50
Garantie:	2 YEARS
Matériau:	PLASTIC - PC
Alimentation électrique:	DRY BATTERIES
Nom du produit:	HEADEX
Piles fournies:	NO
Poids net (Kg):	0,14
Profondeur du produit (mm):	45
Batterie incluse:	No
Source lumineuse:	HIGH POWER LED
Puissance (W):	3
Lumen:	200
Degrés Kelvin (température lumière):	6500K
Type de faisceau:	FOCUS
Distance d'éclairage (m):	100
Couleur:	YELLOW

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Lampe frontale LED à sécurité intrinsèque pour utilisation en milieux dangereux (ATEX). ATEX II 1G ex ia IIC T4 (zone 0). LED High Power 200 lumens (lumière 100%) / 100 lumen (lumière 50%). Faisceau visible à 100 mètres. Imperméable: IP67; interrupteur en caoutchouc. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies; autonomie 17,5 heures (lumière 50%).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

DEEE (France uniquement):	0.02
Type d'emballage:	Blister



ATEX

	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III / Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEX	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEX UL 14.0059X
CE	0518

