



Enrouleur de chantier, 4 prises, 3G2.5, 40mètres ,
NF, IP44



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Brown box	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Profondeur du produit (mm):	210
Poids net (Kg):	11,5
Nom du produit:	REELART-FR-40
Largeur du produit (mm):	290
Interrupteur:	YES
Hauteur du produit (mm):	370
Garantie:	2 YEARS
Alimentation électrique:	220V AC
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Classe isolation:	I
Couleur:	BLACK
Longueur de câble (m):	40

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Enrouleur professionnel 4 prises IP44 (2P+T) - Poignée ergonomique et pratique pour gants de travail. Châssis acier hyper résistant. Water proof IP44 - idéal pour le jardin, le bricolage, les chantiers de construction ou les emplois professionnels . Câble 40m H07RN-F en néoprène 3G2.5 m². Avec disjoncteur thermique, bouton de rembobinage rotatif. Puissance max. enroulé: 1100W, déroulé: 3200W. Prises françaises: fiches et prises type E (CEE 7/7).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Brown box
DEEE (France uniquement):	0.15



40m

