



PADLIGHT5, projecteur LED SMD 20W IP44, noir, 4000K. Avec détecteur de mouvements



20W
4000K
 COOL WHITE



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	6	24



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN


Hauteur du produit (mm):	120
Nom du produit:	PADLIGHT-5
Garantie:	2 YEARS
Interrupteur:	NO
Largeur du produit (mm):	140
Matériau:	ALUMINIUM
Alimentation électrique fournie:	YES
Alimentation électrique:	220V AC
Poids net (Kg):	0,315
Profondeur du produit (mm):	60
Type Alimentation:	INTERNAL DRIVER
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	20
Consommation (W):	20
Lumen:	1600
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	>80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle de détection:	120
Distance de détection (m):	4-10m
Durée de vie des LED (heures):	25000
Dimmable:	NO
Nr de cycles on-off:	15000
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	15
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP44
Accessoires inclus:	cable 15cm
Lampe incluse:	YES
Classe énergétique 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG


Fonction de détection: avec capteur de mouvement PIR (capteurs infrarouges passifs), ce phare dispose d'une puissante fonction de détection infrarouge du corps humain, d'un allumage instantané, pratique et économe en énergie. La distance de détection, l'angle, l'heure et l'éclairage peuvent être réglés et ajustés manuellement. Haute luminosité: l'utilisation de LED SMD 2835 de haute qualité et à haut rendement rend ce phare particulièrement brillant et durable. 1600 lumens et 20W: il peut remplacer une ampoule à incandescence traditionnelle de 150W, économisant plus de 85% d'énergie sur la facture d'électricité. IP44 étanche: Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en verre trempé, le phare est étanche IP44, résistant à la rouille et traité en surface avec un matériau électrostatique de haute qualité, il peut être largement utilisé dans les projets d'éclairage intérieur et extérieur. Design parfait: structure en aluminium avec diffuseur en verre trempé pour une excellente transmission de la lumière. L'aluminium de haute qualité rend la lampe plus résistante. Le réflecteur en matériau nanométrique est sûr et résistant. De plus, la diffusion est 1,4 fois supérieure à celle des phares à LED traditionnels. Bonne dissipation thermique: la conception ultra-mince et l'utilisation de la LED 2835 assurent les meilleures performances de dissipation thermique, le phare peut rapidement abaisser la température et assure ainsi la longue durée de vie du phare et la sécurité dans l'usage.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

ITF INNER:	18003910106960
ITF MASTER:	28003910106967
Largeur du produit emballé (mm):	44
DEEE (France uniquement):	0.06
Longueur du produit emballé (mm):	192
Hauteur du produit emballé (mm):	213
Poids du produit emballé (Kg):	0.398
Quantité à l'intérieur:	6
Quantité dans le master:	24
Type d'emballage:	Colour box
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS748-5-4000K.jpg
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691971



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life



VELAMP Lighting

1600 LUMEN
∠120°

20W
LED
IP64
4000K
COOL WHITE

Art./code:
IS748-S-4000K
ProLight S

Fare LED da esterno 20W con rilevatore di movimento
20W LED outdoor Floodlight with motion sensor
Faro exterior de LED 20W con detector de movimiento
Faro exterior de LED 20W con detector de movimiento
20W LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder

MOTION DETECTOR
120°