



Enrouleur de chantier, 4 prises, 3G2.5, 25 mètres ,
NF, IP44. Platine fixe et guide cable



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Scatola	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Largeur du produit (mm):	285
Garantie:	2 ANNI
Alimentation électrique:	220V AC
Hauteur du produit (mm):	360
Fiche:	CEE 7/7 Type F
Interrupteur:	Y
Matériau:	Fut et flasque: PP / Support tubulaire: acier
Nom du produit:	REELPRO-FR-25
Poids net (Kg):	6,68
Profondeur du produit (mm):	198
Degrés Kelvin (température lumière):	Jaune
Classe isolation:	II
Longueur du câble d'alimentation (cm):	25m
Cable:	H07RN-F3G2.5mm2
Couleur:	Jaune
Degré de protection (IP):	IP44
Accessoires inclus:	Disjoncteur thermique / Bouton de rembobinage rotatif / Poignée ergonomique isolante
Prise:	CEE 7/7 Type E
Longueur de câble (m):	25

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Enrouleur professionnel 4 prises IP44 (2P+T) - Poignée ergonomique et pratique pour gants de travail. Châssis acier hyper résistant. Platine fixe - Vous permet d'enrouler le câble sans avoir à retirer les appareils reliés aux prises. Water proof IP44 - idéal pour le jardin, le bricolage, les chantiers de construction ou les emplois professionnels . Câble 25m H07RN-F en néoprène 3G2.5 m². Avec disjoncteur thermique, bouton de rembobinage rotatif. Puissance max. enroulé: 1100W, déroulé: 3200W. Prises françaises: fiches et prises type E (CEE 7/7).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Scatola
DEEE (France uniquement):	0.15

