



PADLIGHT5, projecteur LED SMD IP44 50W, noir 4000K. Avec détecteur de mouvements



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	16



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN



Hauteur du produit (mm):	65
Alimentation électrique fournie:	YES
Interrupteur:	NO
Largeur du produit (mm):	210
Matériau:	ALUMINIUM
Nom du produit:	PADLIGHT-5
Alimentation électrique:	220V AC
Poids net (Kg):	0,89
Profondeur du produit (mm):	200
Type Alimentation:	INTERNAL DRIVER
Garantie:	2 ANNI
Source lumineuse:	2835 SMD LED
Puissance (W):	50
Consommation (W):	50
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Indice de rendu des couleurs :	>80
Type de faisceau:	DIFFUSE
Angle de detection:	120
Distance de détection (m):	4-10m
Durée de vie des LED (heures):	25000
Dimmable:	NO
Nr de cycles on-off:	15000
Classe isolation:	I
Longueur du câble d'alimentation (cm):	15
Cable:	H05VV-F 3G1.0mm2
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP44
Accessoires inclus:	cable 15cm
Lampe incluse:	YES
Classe énergétique 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Fonction de détection: avec détecteur de mouvements PIR (capteurs infrarouges passifs), ce phare dispose d'une puissante fonction de détection infrarouge du corps humain, d'un allumage instantané, pratique et économe en énergie. Et la distance de détection, l'angle, l'heure et l'éclairage peuvent être définis et ajustés manuellement. Haute luminosité: L'utilisation de LED SMD 2835 de haute qualité et à haut rendement rend cette lumière particulièrement brillante et durable. 4250 lumens de lumière et 50W: peut remplacer une ampoule à incandescence traditionnelle de 400W, économisant plus de 85% d'énergie sur votre facture d'électricité. IP44 étanche: Fabriqué en aluminium moulé sous pression et en verre trempé, le phare est étanche IP44, antirouille et traité en surface avec un matériau électrostatique de haute qualité. Peut être utilisé dans les projets d'éclairage intérieur et extérieur. Design parfait: corps en aluminium avec diffuseur en verre trempé pour une excellente transmission de la lumière. L'aluminium de haute qualité rend la lampe plus résistante. Le réflecteur en matériau nanométrique est sûr et durable. De plus, la diffusion est 1,4 fois supérieure à celle des lampes LED traditionnelles. Bonne dissipation thermique: la conception ultra-mince et l'utilisation de LED 2835 à haute dissipation thermique garantissent les meilleures performances de dissipation thermique. Le phare peut ainsi rapidement abaisser la température et assure ainsi sa longue durée de vie sécurité d'utilisation.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

ITF INNER:	18003910106977
ITF MASTER:	28003910106974
Largeur du produit emballé (mm):	44
Longueur du produit emballé (mm):	222
Hauteur du produit emballé (mm):	234
Poids du produit emballé (Kg):	1.01
Quantité à l'intérieur:	4
Quantité dans le master:	16
Type d'emballage:	Colour box
Etiquette énergétique 2021:	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS768-5-4000K.jpg
Lien vers la base de données Eprel ::	http://eprel.ec.europa.eu/qr/692001



advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life



VELAMP Lighting

4250 LUMEN
∠ 120°

50W LED
120-240V
IP44
4000K COOL WHITE

MOTION DETECTOR
120°

Art./code:
IS768-5-4000K
PROLIGHT-5

50W LED outdoor floodlight with motion sensor
Fluxe LED de couleur 50W capteur de mouvement
Plafon extérieur LED 50W avec détecteur de mouvement
50W LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder

ENERGY

VELAMP
IS768-5-4000K

A
B
C
D
E
F
G

50
kWh/1000h

2019/2015