



Connecteur étanche IP68 en "T"



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Hangable polybag	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Garantie:	2 YEARS
Profondeur du produit (mm):	82
Poids net (Kg):	0,055
Matériau:	PLASTIC - PC
Largeur du produit (mm):	96
Hauteur du produit (mm):	30
Alimentation électrique:	220V AC
Couleur:	BLACK

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Excellent matériau : le connecteur est fabriqué en nylon PA66 + caoutchouc silicone de haute résistance, conçu pour l'extérieur: maison, jardin, ferme... Convient pour l'éclairage extérieur avec connexion rapide et câblage externe. Design professionnel étanche, indice d'étanchéité IP68 et ignifuge, fonction anti-poussière, fonction antichoc, peut être utilisé sous le soleil ou les jours de pluie. Connexion câble : pour câbles Dimensions : H05RN-F 3G1,5 mm² max. Connecteur en T, connexion de câble à 2 ou 3 broches, idéal pour un raccordement rapide pour l'éclairage extérieur et le câblage extérieur. Courant max : 24A et 450V. Température d'utilisation : -30 °C à +80 °C. Installation simple : sans outils d'installation particuliers: un tournevis suffit. Autres applications dans l'ingénierie côtière, fluviale, maritime ou sous-marine, ingénierie souterraine, ingénierie minière, énergie éolienne solaire, chauffe-eau solaire, diverses machines et équipements.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:

Hangable polybag

VELAMP



Fountains




Buried lights



Street lights



Garden lights



Tunnel lights