SCHEDA TECNICA Visualiser en ligne
DATA SHEET / FICHE PRODUIT / FICHA PRODUCTO / DATENBLATT

SL375

CRUISER XL : réverbère solaire 40W (6000lm) avec détecteur de mouvement et télécommande

8 003910 112100 >

PACKING /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	**N/A**	**4**

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nom du produit:	CRUISER XL
Largeur du produit (mm):	710
Matériau:	PLASTIC - PC
Piles fournies:	YES
Hauteur du produit (mm):	70
Poids de la batterie:	920
Poids net (Kg):	5,282
Profondeur du produit (mm):	285
Technologie des piles:	LITHIUM-ION
Type Alimentation:	SOLAR PANEL
Garantie:	2 YEARS
Alimentation électrique:	SOLAR
Batterie (capacité en mAh):	12000
Temps de recharge (heures):	8
Autonomie (heures):	60
Source lumineuse:	SMD LED
Puissance (W):	40
Lumen:	6000
Degrés Kelvin (température lumière):	4000K
Angle du faisceau:	120
Angle de detection:	120
Distance de détection (m):	12
Distance d'éclairage (m):	12
Classe isolation:	III
Couleur:	BLACK
Degré de protection (IP):	IP65
Accessoires inclus:	REMOTE CONTROL

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Ultra lumineux : le réverbère solaire 40 W est équipé de 90 LED SMD qui fournissent un éclairage super lumineux pour une zone extérieure d'environ 80 m². Pouvant être installée sur un mât ou fixée au mur, cette puissante lampe solaire d'extérieur vous garantit 6000 lumens. La batterie au lithium de grande capacité de 12 000 mAh assure une longue autonomie, même pour les jours sans soleil. Le système de charge de dernière génération rend le panneau solaire rechargeable même les jours nuageux ou pluvieux. Eclairage garanti 365 jours par an. Avec détecteur de mouvements : le lampadaire se charge pendant la journée et s'allume automatiquement la nuit. Modes de fonctionnement : 1) Mode d'éclairage constant : la lampe s'allume automatiquement la nuit et maintient constamment 60 % de luminosité pendant 4 heures, puis passe en mode détecteur de mouvements. 2) Mode détecteur de mouvement : la lampe s'allume automatiquement à 100 % de luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage ≤ 12 mètres, puis diminue à 30 % de luminosité après 20 secondes sans mouvement. Lampe d'extérieur polyvalente : la lampe a été conçue pour être à l'extérieur. Elle est donc résistante à l'eau (certifiée IP65), aux UV et aux agents atmosphériques. Le lampadaire fonctionne entre -15 et +50 degrés. Résiste aux conditions météorologiques extrêmes, telles que la foudre, la pluie, la neige. Parfait pour le jardin, la terrasse, la cour, le garage, le parking, le commerce, etc. Facile à installer : cette lampe solaire extérieure est facile à installer. Vous n'avez pas besoin de tirer un câble électrique, de faire des tranchées etc... c'est totalement sans fil. Elle peut être montée sur un mur ou sur un mat (droit ou incurvé), la hauteur d'installation recommandée est d'environ 3 à 5 mètres. Équipée d'une télécommande pratique pour la contrôler et la programmer.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Colour box
ITF MASTER:	18003910112107
Largeur du produit emballé (mm):	92
Longueur du produit emballé (mm):	330
Poids du produit emballé (Kg):	5.9
Quantité dans le master:	4
Hauteur du produit emballé (mm):	732
DEEE (France uniquement):	0.71

PROGRAMMING BY REMOTE CONTROL

PRODUCT AND ACCESSORIES:

Solar Charging

DIMENSIONS:



INSTALLATION HEIGHT

3 INSTALLATION WAYS