



Enrouleur de chantier, 4 prises, 3G2.5, 40 mètres ,
NF, IP44. Platine fixe et guide câble



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Scatola	N/A	N/A



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Profondeur du produit (mm):	198
Poids net (Kg):	9,94
Nom du produit:	REELPRO-FR-40
Largeur du produit (mm):	285
Interrupteur:	YES
Hauteur du produit (mm):	360
Garantie:	2 ANNI
Alimentation électrique:	220V AC
Fiche:	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Classe isolation:	I
Couleur:	Jaune
Longueur de câble (m):	40

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Enrouleur professionnel 4 prises IP44 (2P+T) - Poignée ergonomique et pratique pour gants de travail. Châssis acier hyper résistant. Platine fixe - Vous permet d'enrouler le câble sans avoir à retirer les appareils reliés aux prises. Water proof IP44 - idéal pour le jardin, le bricolage, les chantiers de construction ou les emplois professionnels . Câble 40m H07RN-F en néoprène 3G2.5 m². Avec disjoncteur thermique, bouton de rembobinage rotatif. Puissance max. enroulé: 1100W, déroulé: 3200W. Prises françaises: fiches et prises type E (CEE 7/7).

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Type d'emballage:	Scatola
DEEE (France uniquement):	0.15

