

RN46K-2-E

CLOUEUR BARDAGE & CARTON SUR BOIS-ST 19-45MM



Caractéristiques

- Boîtier en magnésium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Protections anti-chocs
- Chargement latéral
- Chargeur résistant aux chocs
- Magasin équipé d'un plateau mobile

SPÉCIFICATION			
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation
Poids	2.70 kg		4.80 - 7.00 BAR
Largeur	117 mm		70.00 - 100.00 PSI
Longueur	277 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar
Hauteur	270 mm		1.1
Capacité du magasin (max.)	120		Type de filetage du raccord pneumatique
CR Séries de fixations:			1/4 BSP
Diamètre (mm)	3.05 (min.)	3.4 (max.)	Niveau Sonore
Longueur (mm)	19 (min.)	45 (max.)	LPA 1sd
Tête (mm)	10.1 (min.)	10.1 (max.)	76.30
Collation angle	15		LWA 1sd
			82.70
			LPA 1s, 1m
			69.70
			Vibrations / Incertitude
			3.04 / 1.52 m/s2