

SB-HC50FN

CL. ACIER BÉTON ST - PTES HCFN 15-50MM



Diamètre: 1.8 - 1.8mm
Longueur: 20 - 50mm



Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Chargement par le bas
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION			
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation
Poids	1.98 kg		5.00 - 7.00 BAR
Largeur	76 mm		72.00 - 100.00 PSI
Longueur	293 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar
Hauteur	275 mm		1.6
Capacité du magasin (max.)	100		Type de filetage du raccord pneumatique
HCFN Séries de fixations:			1/4 BSP
Diamètre (mm)	1.8 (min.)	1.8 (max.)	Niveau Sonore
Longueur (mm)	20 (min.)	50 (max.)	LPA 1sd
Tête (mm)	2.8 (min.)	3.2 (max.)	96.80
Collation angle	0		LWA 1sd
			100.30
			LPA 1s, 1m
			87.30
			Vibrations / Incertitude
			2.13 / N/A m/s2