

# Boulonneuse à chocs XGT

## TW008GZ01

40 V max Li-Ion - XGT - 760 Nm -  
Produit seul

### Puissante et compacte

Carré avec Téton de verrouillage. Conception compacte avec une courte longueur totale de 170 mm. 4 vitesses offrant un contrôle de fixation pour une large gamme d'applications. Deux lumières LED avec fonctions de préluceur et de rémanence pour un meilleur éclairage. Entraînement carré pratique de 1/2 (12,7 mm) pour des changements de prise rapides.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Énergie	40 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	760 Nm
Couple desserrage	1100 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M24
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M16
Impacts par minute (IPM)	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	1/2 "
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,7 - 3,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	170 x 86 x 291 mm
Tige de conduite	1/2 "

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

251314-2  
VIS M4X12

821551-8  
Coffret MAKPAC



346949-3  
CROCHET



835K85-1  
Coffrets de transport et moulages

