

Souffleur XGT

UB001GM101

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - (1 batterie)

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation. WetGuard et IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Compact et léger pour une utilisation d'une seule main. Force de soufflage puissante (Max 17 N). Bouton de blocage pour un travail en continu. Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT BL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------------------|
| BL Motor | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Tension xgt | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 20 000 / 23 000 min ⁻¹ |
| Vitesse maximum de l'air | 53 / 64 m/s |
| Volume d'air | 0 - 13,5 / 16 m ³ /min |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 94,1 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 83,7 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3,1 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 3,1 - 4,5 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 905 - 1017 x 167 x 297 mm |
| Composant batterie | Li-ion |

AVANTAGES PRODUITS

- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le choix idéal pour les parcs, les espaces publics et les quartiers résidentiels

Code EAN 0088381740944

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6

Sangle



191L96-5

Tuyau d'adaptateur



183P97-1

Ensemble de buse d'extension



183P98-9

Buse plate

