

# Tronçonneuse XGT

## UC012GZ01

40 cm - 40 V Max Li-Ion - Produit seul

Puissance équivalente à une machine thermique de 42cm3

Excellente efficacité de travail grâce à la communication numérique outil-batterie. WetGuard / IPX4 : Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée. Écrous captifs pour éviter la perte d'écrous lors du remplacement du guide ou de la chaîne.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Réservoir d'huile de chaîne	0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	25,5 m/s
Longueur de la barre de chaîne	40 cm / 16"
Hauteur de chaîne	0,325 "
Jauge de chaîne	0,325" "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	64
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), brossage du bois	4,4 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381762847

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T88-2

Barre de guidage 16 "/ 40 cm, 1,1



782023-7

Clés combinées



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

958492656

Chaînes pour utilisation occasionnelle



191H12-3

CHAINE TRONC MAK 91PX 40CM

