

Débroussailleuse XGT

UR006GM102

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 430 mm

Débroussailleuse XGT avec guidon asymétrique pour plus de confort

[Voir liste des machines éligibles et conditions de l'offre en cliquant ici.](#)

Moteur sans charbon. 3 vitesses). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Largeur de coupe	255 / 305 / 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	U
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	88,4 - 95,4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	0,5 - 2,4 dB(A)
Poids net du produit	4,9 kg
Poids de l'outil avec batterie	5,7 - 6,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1815 x 677 x 540 mm
Ligne de nylon - diamètre	2,0 / 2,4 mm

AVANTAGES PRODUITS

- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Le moteur monté à l'arrière donne une prise en main semblable à celle des coupe-bordure à moteur

Code EAN 0088381772594

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122A37-4

Harnais



126642-3

Tête 3 couteaux, 255 mm



191D90-9

Tête à fil changement rapide 2,4 mm,



782238-6

Clé à douille 17mm



783202-0

Clé hexagonale 4 mm



831304-7

Sac d'accessoires



D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122A37-4

Harnais



1915D7-6

Tête à fil plate avec changement



1915D8-4

Tête à fil plate avec changement



199872-9

Lame 24 dents Ø225mm alésage



D-66064

Lame 2 dents Ø 255 mm

